

# マイクリーン ヤニトル 2



準水系洗浄剤、アルカリ性、希釈使用

## 塗装乾燥炉のヤニ除去用

マイクリーン ヤニトル 2 は、塗装ラインの乾燥炉内部（壁面）のヤニの除去剤として開発しました。油やグリスに対する溶解力が強く、金属表面の変質した油汚れ（ヤニ）、グリス、カーボンをすばやく除去、洗浄します。工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスにも最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。

性	状	外	観	淡黄色微白濁粘稠液体
	臭		気	わずかなアミン臭
	p		H	10.5 (1%水溶液) [代表値]
	比		重	1.0 (20℃) [代表値]
	引	火	点	なし
	金属	腐	食	性 鉄、ステンレスに対して悪影響なし

### 使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 汚れの程度に応じて、水で希釈します（原液～5 倍程度）。希釈した場合、原液での使用に比べ塗着効率は悪くなります。
3. たわし、ブラシなどで、こすり洗いします。
4. 特に汚れがひどい場合は 5～10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。
5. 小さな部品や形状の複雑な物は希釈して、浸け置き洗いが効果的です。50℃程度まで加温して使用する事も可能です。
6. 本品を使用した部分が乾く前に水で洗浄します。50℃くらいの温水が最適です。乾いた場合はもう一度、塗布します。
7. 塗装された物を洗浄する際は薬液の濃度により、退色、変色の可能性があります。予め目立たない場所等で、確認した上で使用する。



**三彩化工株式会社**

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# マイクリーン ヤニトル 2

## 作業上の注意事項

1. 使用前に均一になるように攪拌します
2. 取り扱いには保護手袋、保護眼鏡、エプロンなどの保護具を着用する。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行う。密閉された場所では十分な局所排気装置を設ける。
4. 原液はゴム、プラスチックを劣化させます。取り外すか養生します。
5. 防錆効果はありません。洗浄後は速やかに防錆処理をする。
6. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗う。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
7. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続ける。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
8. 水洗時に回収された水洗水は産業廃棄物になります。有資格産業廃棄物処理業者にて処理します。
9. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 16 kg 18L ポリ内装石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください