

# SS シリコン除去剤



## 炭化水素系洗浄剤 (第 1 石油類) 、原液使用 塗装面のグリース、オイル、シリコン除去

SS シリコン除去剤は、被膜塗面のシリコン、ワックス、グリースの除去及びオイル分の脱脂にすぐれた効果を発揮します。塗装の前処理として、コンパウンドによる研磨作業後の油分、汚れの除去としても使用できます。

性	状	外	観	無色透明液体
		臭	気	芳香臭
		p	H	適用外
		比	重	0.8 (20℃) [代表値]
		引	火	5℃ [参考値]
		金	属	腐食性
				なし

### 使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液で使用します。
3. ウエス等で拭きとりをします。
4. 小さな部品や形状の複雑な物は浸け置き洗いが効果的です。容器はポリエチレンかステンレス (SUS304) を使用します。
5. 超音波洗浄などによる、浸け置き洗いも可能です。
6. 塗装された物を洗浄する際、シミ、退色、変色の可能性があります。使用前に目立たない場所でテストをする。



**三彩化工株式会社**

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# SS シリコン除去剤

## 作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 原液はゴム、プラスチックを劣化させます。取り外すか養生します。
5. 防錆効果はありません。洗浄後は速やかに防錆処理をします。
6. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
7. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
8. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のところへ移動し、必要であれば医師の手当てを受ける。
9. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 4L 4L角缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください